



1055..

für 55 mm Abstand

1083..

für 70 mm Abstand
 zum Anschrauben

Funktion

Nur das Andrücken bzw. Abziehen der Tür genügt zum schnellen und sicheren Feststellen oder Lösen.

Montage

Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband auf der Tür befestigt und an entsprechender Stelle der Kloben an die Wand geschraubt. Ein waagrechtes Befestigen des Feststellers an der Tür behält auch bei sich nachträglich leicht hebender oder senkender Tür die volle Funktionsfähigkeit. Durch Stellschrauben kann der Kugeldruck reguliert werden.

Standardausführung

Leichtmetall

Feststeller aus Stahl	
silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
dunkelbraun einbrennlackiert	.10
farbig Kunststoff beschichtet	.70

Messing

Feststeller aus Messing	
matt gebürstet	.62
vernickelt	.63
poliert	.66

VE	5 Stück
----	---------

Stückgewicht

Leichtmetall	0,150 kg
Messing	0,220 kg

Verwendung

Max. Türgewicht ca.	80 kg
Abzugskraft	80-220 N

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	1055	.02