

## effeff opbouw deuropener met nachtschoot uitsparing

### Werking

Deze deuropener is alleen verkrijgbaar in opbouw en dient op het kozijn of op de muur bevestigd te worden. Bij spanningsuitval is deze deuropener vergrendeld.

### Eigenschappen

- Geschikt voor alle type enkele deuren
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Geschikt voor renovatieprojecten
- Afstand dag- en nachtschoot 7mm
- Stalen behuizing
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.000N
- Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

12KA16

12KB16

DC arbeidsstroom gelijkspanning

12KA12=

12KB12=

12KA24=

12KB24=

12K uitvoering A

DIN links, nachtschoot boven

DIN rechts, nachtschoot onder

12K uitvoering B

DIN links, nachtschoot onder

DIN rechts, nachtschoot boven

### Aanvullende opties

- 05 aanpassing ten behoeve van toegangscontrolesystemen

### Accessoires

- LIPS oplegslot 1753 met vaste buitencilinder
- LIPS oplegslot 1754 met losse buitencilinder
- LIPS veiligheidsoplegslot 1794 Octro 2000S.
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère



12KA

12KB



ASSA ABLOY

# Deuropeners

12KA

12KB

## effeff opbouw deuropener met nachtschoot uitsparing

### Technische gegevens

- Aansluitspanning/stroomafname
  - 8V AC / 485mA
  - 12V AC / 725mA
  - 16V AC / 970mA
  - 12V DC / 105mA
  - 24V DC / 210mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

