



S910

Doppensets 1/4" en 1/2", lang en regulier, omkeerbare ratels, zeskant, metrisch, inclusief ringsteeksleutelsets



PRODUCTGEGEVENS

- 12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 zeskantdoppen lange uitvoering 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 zeskantdoppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 verlengstukken 1/4": 50 mm/2" en 100 mm/4"
- 1 stuk 1/4" dwarsgreep
- 1 cardanstuk 1/4"
- 1 bithouder 1/4"
- 1 bitadapter 1/4"
- 1 stuk 1/4" tweecomponenten handgreep
- 1 magnetische adapter 1/4"
- 5 Phillips bits 1/4": PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- 3 gleuf bits 1/4": 4, 5,5, 7 mm
- 3 Pozidriv-bits 1/4": PZ1, PZ2, PZ3
- 6 zeskant bits 1/4": 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 TORX® bits 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 en T55
- 3 TORX® bits 5/16": T45, T5, T55
- 2 verlengstukken 1/2": 125 mm (5") en 250 mm (10")
- 1 cardanstuk 1/2"
- 1 bougiedop 1/2" zeskant, 21 mm (13/16")
- 1 bithouder 1/2" x 5/16"
- 1 dwarsgreep 1/2"
- 3 inbussleutels: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1 ratel 1/4", snelontgrendeling, 60 tanden en actiehoek van 6°
- 1 ratel 1/2", snelontgrendeling, 60 tanden en actiehoek van 6°
- 4 sleutels met flexibele kop, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 6 ring-steeksleutels: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm op een praktische, los te halen gereedschapshouder
- 1 kunststof doosje met 3 opbergvakken
- Matte afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel
- Koffer: High Density Polythene (HDPE)
- Normen: Conform: ISO 1174 en DIN 3120

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product				
S910	375 mm	320 mm	110 mm	6880 g

