

Artikelnummer	0 601 64J 007
EAN	3165140625289
1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor for Metal apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416	✓
1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403	✓
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat 1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Tuin- en landschapsbouw Sanitair-, cv- en klimaattechniek Meubelmaker en timmerman
Accu/met snoer	Snoerloos
Afmetingen gereedschap (breedte)	71 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	454 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	165 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	370 x 440 x 250 mm
Gewicht incl. accu	3,4 kg
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdruk niveau 77 dB(A); geluidsvermogensniveau 88 dB (A). Onzekerheid K= 3 dB.
Product category subdivision	



Technische gegevens

Zaagdiepte in hout	250 mm
Snijdiepte in metalen profielen en buizen	130 mm
Slaglengtes	28 mm
Gewicht excl. accu	2,9 kg
Accuspanning	18,0 V
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	2.400 - 2.700 min-1
Aantal zaagbewegingen	0 - 2.700 min-1

Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdruk niveau	77 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	88 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB

Commerciële informatie

Positionering

- 18V-reciprozaagmachine met sterke zaagprestaties en lange looptijd

Gebruikersvoordeel

- De lange looptijd van de accu maakt meer dan 100 zaagsneden in vurenhouten balken van 100 x 100 mm mogelijk voor snel werken
- Elektronische motorprotectie zorgt voor een lange levensduur
- Gereedschapsloos Bosch SDS-systeem maakt het wisselen van zaagbladen snel en gemakkelijk