

0 601 9J0 102 – GDR 18V-210C

Artikelnummer	0 601 9J0 102
EAN	4059952587684
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH	✓
1/1 L-BOXX-inlay voor GDS 18V-450 C 1 600 A02 DG5	✓
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Metaalbouw Sanitair-, cv- en klimaattechniek Meubelmaker en timmerman Elektriciën
Accu/met snoer	Snoerloos
Afmetingen gereedschap (breedte)	61 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	126 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	205 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 446 x 155 mm
Accuspanning	18,0 V
Gewicht incl. accu	1,6 kg
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 95 dB(A); geluidsvermogensniveau 106 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.
Product category subdivision	

Technische gegevens

Draaimoment-instelbereik, min./max., stand 1	0/80 Nm
Draaimoment-instelbereik, min./max., stand 2	0/160 Nm
Draaimoment-instelbereik, min./max., stand 3	0/210 Nm
Onbelast toerental	0-3.400 o.p.m.
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.100 min-1
Onbelast toerental (stand 2)	0-2.300 min-1
Onbelast toerental (stand 3)	0-3.400 min-1
Draaimomentstanden	3
Gewicht excl. accu	1.1 kg
Draaimoment, max.	210 Nm
Aantal slagen	0-4.100 min-1
Aantal slagen (stand 1)	0-2.200 min-1
Aantal slagen (stand 2)	0-3.300 min-1
Aantal slagen (stand 3)	0-4.100 min-1
Gereedschaphouder	1/4" zeskant universeel

Schroefdiameter

Schroef-Ø	M 6 – M 16
-----------	------------



Commerciële informatie

Positionering

- Voorkomt op voorhand schade – slagmoeraanzetter met 1/4" zeskantbithouder

Gebruikersvoordeel

- Gebruikersinterface met twee standaard modi, zelftapper en houtschroef. Meer modi kunnen met behulp van de Toolbox-app worden ingesteld en gepersonaliseerd
- Krachtig aanhaalmoment van 210 Nm
- Veelzijdige controle en grotere flexibiliteit door drie toerental-/draaimomentstanden