

0 611 24A 000 – GBH 3-28 DFR

Artikelnummer	0 611 24A 000
EAN	3165140471176
Diepteanslag 210 mm 1 613 001 010	✓
Extra handgreep 2 602 025 191	✓
Machinedoek	✓
Opbergkoffer 2 605 438 651	✓
SDS plus snelwisselboorhouder 2 608 572 213	✓
Snelwisselboorhouder 13 mm 2 608 572 212	✓
Vettube onderdeelnr. 1 615 430 010	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Elektriciens Sanitair-, cv- en klimaattechniek
Accu/met snoer	Met snoer
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 480 x 130 mm
Spanning, elektrisch	230 V
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 91 dB(A); geluidsvermogensniveau 102 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.



Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	800 W
Slagenergie (volgens EPTA 05/2016)	3.1 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.000 min-1
Nominaal toerental	0 – 900 min-1
Gewicht	3,6 kg
Afmetingen gereedschap (breedte)	354 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	233 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	233 mm
Gereedschaphouder	SDS plus

Boorbereik

Boor-Ø beton, hamerboren, van	4 mm
Boor-Ø beton, hamerboren, tot	28 mm
Diameterbereik voor hamerboren in beton	4 – 28 mm
Aanbevolen diameterbereik voor boren in beton	12 – 18 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	82 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm

Commerciële informatie

Positionering

- Veelzijdigste boorhamerprestaties in de SDS plus-klasse

Gebruikersvoordeel

- De compacte behuizing maakt diverse toepassingen op nauwe en krappe plaatsen mogelijk
- L-vormig ontwerp en Vibration Control voor continu moeiteloos werken
- Goede verhouding tussen vermogen en gewicht met een motor van 800 W en een machinegewicht van 3,6 kg