

18V XR SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 3.0J – 28MM MAX BOORCAPACITEIT
PERFORM PROTECT


- Optimaal boren: 8-16mm
- Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel
- Active Vibration Control-handgreep zorgt voor trillingswaarden van 9.1m/s²
- Helder LED-lampje met vertragingsmechanisme
- Geleverd met 2× 5.0Ah accu's en lader

DCH263N-XJ Geleverd zonder accu's en lader in doos

DWH205DH-XJ stofafzuigsysteem apart verkrijgbaar

DCH263P2-QW

Voltage	18V
Accucapaciteit	5.0Ah
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	0–1.165 tpm
Slagen per minuut	0–4.300 spm
Triaxiale vibraties	9.1m/s ²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	3.0J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	30 / 13 / 28mm
Gewicht	3.3kg
Koffertype	Stevige draagkoffer


54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 2.8J – 28MM MAX BOORCAPACITEIT
XR FLEXVOLT
PERFORM PROTECT


- Optimaal boren: 8-16mm
- Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel
- Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
- Zeer laag vibratieniveau: 7.5m/s²
- Heldere LED-lamp met vertragingsmechanisme
- Geleverd met 2× 6.0Ah accu's en snellader in TSTAK koffer

DCH323NT-XJ Geleverd zonder accu's en lader in TSTAK koffer

DCH323T2-QW

Voltage	54V
Accucapaciteit	6.0Ah
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	0–980 tpm
Slagen per minuut	0–3.390 spm
Triaxiale vibraties	7.5m/s ²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	2.8J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	26 / 13 / 28mm
Gewicht	4.7kg
Koffertype	TSTAK


54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 3.5J – 30MM MAX BOORCAPACITEIT
XR FLEXVOLT
PERFORM PROTECT


- Optimaal boren: 8-18mm
- Snelwisselboorhouder met 3 klembekken
- Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel
- Zeer laag vibratieniveau: 7.5m/s²
- Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
- Geleverd met 2× 9.0Ah accu's en lader in TSTAK koffer

DCH333NT-XJ Geleverd zonder accu's en lader in TSTAK koffer

DCH334X2-QW inclusief verwisselbare snelspanboorhouder

DCH333X2-QW

Voltage	54V
Accucapaciteit	9.0Ah
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	0–1.000 tpm
Slagen per minuut	0–4.480 spm
Triaxiale vibraties	7.5m/s ²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	3.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	26 / 13 / 30mm
Gewicht	5.2kg
Koffertype	TSTAK


54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 3.5J – 30MM MAX BOORCAPACITEIT
XR FLEXVOLT
PERFORM PROTECT


- Optimaal boren: 8-18mm
- Snelwisselboorhouder met 3 klembekken
- Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel
- Zeer laag vibratieniveau: 7.5m/s²
- Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
- Incl. verwisselbare snelspanboorhouder en stofafzuigsysteem D25304DH
- Geleverd met 2× 9.0Ah accu's en lader

DCH335X2-QW

Voltage	54V
Accucapaciteit	9.0Ah
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	0–1.000 tpm
Slagen per minuut	0–4.480 spm
Triaxiale vibraties	7.5m/s ²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	3.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	26 / 13 / 30mm
Gewicht	5.2kg
Koffertype	Stevige draagkoffer

