

**18V XR BRUSHLESS KANTENFREES**


- Invalzool met precieze freesdiepte-instelling
- Variabele snelheidsregeling (16.000 - 25.500 tpm)
- Dubbele ingebouwde LED-lampen
- Geleverd zonder accu's en lader

**DCW600N-XJ**

Voltage	18V
Onbelast toerental	16.000- 25.500 tpm
Freesdiepte tot	55mm
Bithouder	6-8mm
Max. freesdiameter	30mm
Gewicht	1.54kg


**900W KANTENFREES**


- Invalzool met precieze freesdiepte-instelling
- Ingebouwde LED-lampen

**D26200-QS**

Opgenomen vermogen	900W
Onbelast toerental	27.000 tpm
Freesdiepte tot	55mm
Bithouder	6-8mm
Max. freesdiameter	36mm
Gewicht	1.9kg


**18V XR BRUSHLESS INVAL- EN KANTENFREES**


- Invalzool met precieze freesdiepte-instelling
- Variabele snelheidsregeling (16.000 - 25.500 tpm)
- Dubbele ingebouwde LED-lampen
- De aluminium motorbehuizing kan overgeplaatst worden in een andere zool met vaste basis waardoor deze machine nog veelzijdiger wordt
- Incl. handgreep en freesdiepte-instelling
- Geleverd met 2x 5.0Ah accu's en lader in TSTAK koffer

**DCW604P2-QW**

Voltage	18V
Accucapaciteit	5.0Ah
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	16.000-25.500 tpm
Freesdiepte tot	55mm
Bithouder	6-8mm
Max. freesdiameter	30mm
Gewicht	2.4kg
Koffertype	TSTAK

**DCW604NT-XJ** Geleverd zonder accu's en lader in TSTAK koffer


**2.300W INVALFREES**


- Freesdiepte-instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep
- Elektronische toerentalstabilisator
- Elektronische snelheidsregeling voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof
- Precieze tweekolomsgeleiding in aluminium behuizing
- 3-traps freesdiepte-instelling
- Geleverd met parallelaanslag, 30mm kopieerring, afzuigadapter en 12mm spantang

**DWE625-QS**

Opgenomen vermogen	2.300W
Onbelast toerental	8.000 - 20.000 tpm
Freesdiepte tot	80mm
Bithouder	12mm
Max. freesdiameter	50mm
Gewicht	5.1kg

**DWE627KT-QS** met aansluiting voor freestafel

