

# Universeelplug DUOPOWER

## Overzicht



DUOPOWER



DUOPOWER (lange versie)



## Ondergronden



## Omschrijving

- De krachtige alleskunner: geschikt voor alle ondergronden, zelfs plaatmateriaal.
- Voor gebruik met hout- en spaanplaat Schroeven en Afstandsschroef ASL (zie vorige pagina).
- De lange versie van de DUOPOWER plug voor maximale belasting in geperforeerde bouwstoffen, cellenbeton en om pleisterwerk te overbruggen.



DUOPOWER



DUOPOWER - lange versie

Type	Art. Nr.	Boor- $\emptyset$	Min. boorgatdiepte	Pluglengte = min. verankeringsdiepte	Spaanplaat-schroef	Verpakkings-eenheid
		$d_0$ [mm]	$t$ [mm]	$l = h_{ef}$ [mm]	$d_s$ [Ø mm]	[stuks]
DUOPOWER 5x25	555005	5	35	25	3 - 4	100
DUOPOWER 6x30	555006	6	40	30	4 - 5	100
DUOPOWER 6x50*	538240	6	60	50	4 - 5	100
DUOPOWER 8x40	555008	8	50	40	4,5 - 6	100
DUOPOWER 8x65*	538241	8	75	65	4,5 - 6	50
DUOPOWER 10x50	555010	10	60	50	6 - 8	50
DUOPOWER 10x80*	538242	10	90	80	6 - 8	25
DUOPOWER 12x60	538243	12	70	60	8 - 10	25
DUOPOWER 14x70	538244	14	80	70	10 - 12	20

\* Lange versie



### DUOPOWER met schroef

Type	Art. Nr.	Boor-Ø	Min. boorgatdiepte	Spaanplaat-schroef	Max. bevestigingsdikte	Verpakke-eenheid
		$d_b$ [mm]	$t$ [mm]	$d_s \times l_s$ [Ø mm]	$t_{fix}$ [mm]	[stuks]
DUOPOWER 5x25 S	555105	5	35	4,0 x 35	6	50
DUOPOWER 6x30 S	555106	6	40	4,5 x 40	5	50
DUOPOWER 6x50 S <sup>1)</sup>	538245	6	75	4,5 x 70	15	50
DUOPOWER 8x40 S	555108	8	60	5,0 x 60	15	50
DUOPOWER 8x65 S <sup>1)</sup>	538246	8	85	5,0 x 80	10	25
DUOPOWER 10x50 S	555110	10	70	7,0 x 70 <sup>2)</sup>	13	25
DUOPOWER 10x80 S <sup>1)</sup>	538247	10	112	7,0 x 107 <sup>2)</sup>	20	10
DUOPOWER 12x60 S	538248	12	85	8,0 x 80 <sup>2)</sup>	12	10
DUOPOWER 14x70 S	538249	14	100	10,0 x 95 <sup>2)</sup>	15	8

<sup>1)</sup> Lange versie

<sup>2)</sup> Zeskantkop

### Belastingen

