


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten Systeem 9000 met excenter-hoogteverstelling
- ▶ Voor Intermat


Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 16 mm zijwanddikte
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	9 132 644	9 132 643	9 132 645	9 132 646	9 132 647	1/50 st.


Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven



- ▶ Voor boring $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	9 079 695	9 079 700	9 079 701	9 079 702	9 079 703	1/50 st.

Kruismontageplaat met spreidmoffen en speciale schroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	0 060 000	0 060 001	0 060 002	0 060 003	0 060 004	1/50 st.