

# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Intermat 9904 voor glazen deuren
- ▶ Openingshoek 95°



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor glasdikte 4,0 - 6,5 mm
- ▶ Potdiameter 26 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 2,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
- ▶ Materiaal scharnierpot kunststof zwart

## Intermat 9904, openingshoek 95°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigingsboring $\varnothing \times D$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend	VE
			Basis B 11 mm	Basis B 2,5 mm	Basis B -4 mm	VE
Voor schroefbevestiging TU 12 / S		-	<b>0 072 960</b>	<b>0 072 967</b>	<b>0 072 968</b>	1/50 st.

## Sierkappen type A



Oppervlak	Bestelnr.	VE
<b>1</b> verchromd hoogglans	<b>0 040 341</b>	1/50 set
<b>2</b> vernikkeld mat	<b>0 070 712</b>	1/50 set
<b>3</b> verguld hoogglans	<b>0 040 340</b>	1/50 set
<b>4</b> zwart	<b>0 070 051</b>	1/50 set

Set incl. kaphouder en bevestigingsschroeven. Voor glasdiktes 5,5 - 6,5 mm aparte bevestigingsschroef 9 082 429 bestellen.

## Sierkappen type B



Oppervlak	Bestelnr.	VE
<b>1</b> verchromd hoogglans	<b>0 040 495</b>	1/50 set
<b>2</b> vernikkeld mat	<b>0 070 713</b>	1/50 set
<b>3</b> verguld hoogglans	<b>0 040 494</b>	1/50 set
<b>4</b> zwart	<b>0 070 052</b>	1/50 set