

## TECHNISCHE FICHE



### Linemarker

#### Toepassingsdomein

Lijnmarkeringspray voor het aanbrengen van lijnen en afbakening op wegen, parkeerplaatsen en in fabrieken. Ook voor het aanbrengen van veiligheidsmarkeringen.

#### Respect voor het milieu

De COLORMARK producten respecteren alle veiligheidsnormen en alle geldende reglementeringen.

#### Kwaliteit

- Kwalitatieve hoogglansverf voor duurzame markeringen
- Zonder zware metalen, CFK's,...

#### Eigenschappen

- Ook te gebruiken met de strepenkar
- Hoge dekkraft
- Speciaal 180° ventiel voor gebruik op zijn kop (grondapplicaties)
- Duurzame markeringen
- Slijtvast en bestand tegen UV, weersinvloeden en het veelvuldig passeren van allerlei voertuigen & machines
- Bestand tegen chemische producten
- Inhoud: 500 ml en 750 ml

#### Productspecificaties

- De dop geeft de kleur van de verf weer
- Geschikt voor een duurzame markering
- Ideaal om te gebruiken met de strepenkar



## Artikelreferenties

### Beschikbaar kleurenpalet:

#### 500 ml:

Ref. 201639 wit  
Ref. 201646 geel  
Ref. 201653 rood  
Ref. 201660 oranje  
Ref. 201677 groen  
Ref. 201684 blauw  
Ref. 201691 grijs  
Ref. 201707 zwart

#### 750 ml:

Ref. 201714 wit  
Ref. 201721 geel  
Ref. 201738 rood  
Ref. 201745 oranje  
Ref. 201752 groen  
Ref. 201769 blauw  
Ref. 201776 grijs  
Ref. 201783 zwart

### Accessoires:

Speedmarker short (ref. 270161)  
Speedmarker long (ref. 270178)  
Speedmarker 2-Wheel (ref. 286179)  
Chariot de marquage Speedliner<sup>2</sup> (ref. 262760)  
Chariot de marquage Speedliner<sup>2</sup> air (ref. 290459)

## Gebruiksaanwijzing

### Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing!

Werk op een propere, droge en vetvrije ondergrond met een spuitbus op omgevingstemperatuur. Tussen 15 °C en 25 °C is ideaal. Schud de spuitbus gedurende ongeveer 3 minuten zeer goed en doe een test.

Spuit de gewenste lengte. Voor een optimaal resultaat spuit u 1 meter op 4 à 5 seconden.

## Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de staat van de ondergrond en de weersomstandigheden. Kan na 16 uur afgedekt worden.

## Rendement

Afhankelijk van de breedte en de dikte van de aangebrachte laag, dekt 500 ml een band van ongeveer 10 cm breed en 50 meter lang. 750 ml dekt een band van ongeveer 10 cm breed en 75 meter lang.

## Verpakking

Spuitbus van 500 ml of 750 ml

## Na gebruik

Als de spuitbus helemaal leeg is, gooi ze dan in de daarvoor voorziene container.

## Belangrijk

Deze technische fiche informeert vrijblijvend over de productkenmerken volgens het huidige technisch niveau. Onze aanwijzingen wat betreft werkwijze moeten toegepast worden in functie van de plaatselijke omstandigheden en de gebruikte materialen en toestellen. Gelieve ook de toepasbare rechten van industriële bescherming na te kijken. Alle rechten voorbehouden.

