

Sloten

Binnendeursloten

Cilindersloten

Experience a safer and more
open world



ASSA /



Omschrijving

Geschikt voor renovatie toepassingen in afsluitbare binnendeuren in de woningbouw. Cilinderslot met as afstand 110mm voor europrofiel cilinder.

Eigenschappen

- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Links en rechts verschillend
- Massief messing dagschoot op stalen basisplaat
- Massief staal verzinkte nachtschoot
- Staal Inox look gelakte rechthoekige of afgeronde voorplaat
- Voor 17mm europrofiel cilinder
- Open slotkast, verzinkt
- Tweedelige kunststof kruknoot
- Geschikt voor brandwerende deuren, conform BENOR ATG RF 30'/60'
- De verschillende types van sloten hebben dezelfde afmetingen van kast, voor- en sluitplaat, zodat men zonder aanpassing van het deurblad van slottype kan omschakelen.
- De sloten zijn voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestigingsschroeven van platen en rozetten.
- Levering inclusief sluitplaat PA052

Artikelnaam	Art.nr	Model voorplaat	Afmetingen voorplaat (mm)	Materiaal voorplaat	Afstand (mm)	Doornmaat (mm)	Draairichting
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811L50	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	50	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811L55	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	55	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811L60	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	60	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811L65	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	65	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811L70	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	70	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811L80	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	80	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811R50	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	50	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811R55	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	55	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811R60	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	60	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811R65	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	65	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811R70	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	70	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-STAND	A265811R80	rechthoekig	22 x 260	Staal gelakt	110	80	1/3
INST.CIL.SLA2658-VPL.INOX-5 CH	A265817R55	rechthoekig	22 x 260		110	55	1/3
INST.CIL.SLA2658-VPL.AFGEROND	A265821L50	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	50	2/4
INST.CIL.SLA2658-VPL.AFGEROND	A265821L55	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	55	2/4
INST.CIL.SLA2658-VPL.AFGEROND	A265821L60	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	60	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPLA	A265821L65	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	65	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPLA	A265821L70	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	70	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPLA	A265821L80	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	80	2/4
INST.CIL.SLA2658-VPL.AFGEROND	A265821R50	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	50	1/3
INST.CIL.SLA2658-VPL.AFGEROND	A265821R55	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	55	1/3
INST.CIL.SLA2658-VPL.AFGEROND	A265821R60	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	60	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPLA	A265821R65	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	65	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPLA	A265821R70	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	70	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPLA	A265821R80	afgerond	22 x 260	Staal gelakt	110	80	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPL.O	A265841L50	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	50	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPL.O	A265841L55	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	55	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPL.O	A265841L60	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	60	2/4
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPL.O	A265841R50	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	50	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPL.O	A265841R55	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	55	1/3
INST.CIL.SLA2658-2 TOER-VPL.O	A265841R60	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	60	1/3

INST.CIL.SL.A2658-OPDEK-VPL. AF	A265851L50	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	50	2/4
INST.CIL.SL.A2658-OPDEK-VPL. AF	A265851L55	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	55	2/4
INST.CIL.SL.A2658-OPDEK-VPL. AF	A265851L60	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	60	2/4
INST.CIL.SL.A2658-OPDEK-VPL. AF	A265851R50	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	50	1/3
INST.CIL.SL.A2658-OPDEK-VPL. AF	A265851R55	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	55	1/3
INST.CIL.SL.A2658-OPDEK-VPL. AF	A265851R60	afgerond	18,5 x 260	Staal gelakt	110	60	1/3

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening solutions
Heide 9
1780 Wommel België
T. +32 (0)2 247 79 11
www.assaabloyopeningsolutions.be

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 07-02-23 14:32