

JR001GM201

Reciprozaag 40Vmax



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
BL motor	✓
Aantal zaagbewegingen	0 - 3000 min ⁻¹
Slaglengte	32 mm
Maximale zaagcapaciteit	255 mm
Maximale capaciteit staal	130 mm
Triax. vibratiewaarde (a _n)	18 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	457 x 88 x 233 mm
Netto gewicht	4,2 kg

NIEUW!



EAN: 0088381893213



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.
- Versterkte overbrenging en zeer effectief smeermechanisme voor het schuifgedeelte.
- De batterij is via schokabsorberende dempers opgehangen aan de rest van de behuizing.
- Handig en betrouwbaar snelspanstelsel voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Kan gebruikt worden met standaard reciproczaagbladen.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL4040 (2x), Snellader XGT 40Vmax, Laadadapter ADP10, BIM reciproczaagblad voor metaal, BiM reciproczaagblad voor hout en metaal