

# TD001GD201

## Slagschroevendraaier 40Vmax



### TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,5Ah
Motortype	BL44-11
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Toerental onbelast 4	0 - 3700 t.p.m.
Maximaal afgegeven vermogen	600 W
Slagfrequentie	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 4	0 - 4400 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel	220 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	13,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	108 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	1,7 kg

NIEUW!

40Vmax

XGT

BL  
MOTOR

XPT

MAK  
PAC

EAN: 0088381896092



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.
- De slagkracht kan in vier stappen ingesteld worden om de aandruaikracht aan te passen aan de toepassing.
- 4 assistentie modi: houtfunctie voor het indraaien van lange schroeven, boutfunctie voor losdraaien bouten en twee T modi voor het indraaien van zelftappende schroeven.
- Gebruikersinstellingen kunnen bewaard worden in het geheugen en gemakkelijk gereactiveerd via de snelfunctieknop.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit en geeft knippersignaal bij overbelasting.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL4025 (2x), Snellader XGT 40Vmax, Laadadapter ADP10, MAKPAC II opbergkoffer, draaghaak