

RP0900J

Bovenfrees 900W



TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental onbelast	27000 t.p.m.
Nominaal vermogen	900 W
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter spantang	8 mm
Diameter voetplaat	145 mm
Snoerlengte	2,5 m
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a_n)	4 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	100 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	110 x 256 x 217 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,7 kg



EAN: 0088381641319

CB-106 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte en kostengunstige bovenfrees voor decoratief freeswerk, uitfrezes van eenvoudig meubelbeslag etc.
- Gemakkelijke vergrendeling van de duikdiepte zonder de handvaten los te laten.
- Uitstekend toegankelijke revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselecties.
- Handgrepen met comfortabele softgrip bekleding.
- Standaard geleverd met spantangen van 6 en 8mm; een spantang van 1/4" is als optie beschikbaar.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- langsgelider, adapter voor stofafzuiging, spantang 6mm, steeksleutel 13mm, spantang 8mm, MAKPAC II opbergkoffer