

# 9558HNRGK3

## Haakse slijper 125mm 840W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Nominaal vermogen	840 W
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_n$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,1 kg

EAN: 0088381811712

CB-325 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk in steen.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Deze haakse slijper is uitgerust met een heropstartbeveiliging.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Geleverd in metalen koffer met twee diamantschijven en één afbraamschijf.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- diamantschijf DIAMAK DS 125mm (2x), nokkensleutel, zijhandgreep, afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm, metalen koffer