

## KS 216 M Lasercut (619216000) Afkortzaag doos

Art. nr. 619216000

EAN 4007430256539



- Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Traploos uittrekbare tafelerbreidingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdeckte zaagsneden
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

**Technische waarden****Parameters**

Afmetingen	475 x 465 x 285 mm
Steunvlak	155 x 725 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	120 / 80 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	60 / 45 mm
Zaagvermogen 90°/90°	120 x 60 mm
Zaagvermogen 45°/45°	80 x 45 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	47 / 47 °
Zaagbladhellingshoek links/rechts	47 / 2 °
Zaagblad	216 x 30 mm
Opgenomen vermogen S1 100%	1100 W
Opgenomen vermogen S6 20%	1350 W
Nullasttoerental	5000 /min
Toerental bij belasting	3450 /min
Zaagsnelheid	57 m/s
Gewicht	9.4 kg
Kabellengte	2 m
<b>Geluidsemisatie</b>	
Geluidsdrukniveau	93 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	100 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Gereedschap voor het wisselen van zaagblad  
Spaanopvangzak  
Hardmetalen zaagblad (40-tands)  
2 geïntegreerde tafelverbredingen  
Afkortgeleider  
Materiaalklem