

Klopboor- schroefmachine 40Vmax

HP001GM201

Accu klopboor- schroefmachine 13 mm XGT 40Vmax + 2x BL4040 + DC40RA + MAKPAC.



40Vmax XGT BL DC40RA XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Links- en rechtsdraaiend	✓
Toerental onbelast	0 - 650 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 9750 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 39000 min ⁻¹
Blokkeerkoppel	125 Nm
Aandraaimoment zacht/hard	68 / 140 Nm
Maximale boordiameter staal	20 mm
Maximale boordiameter hout	152 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓

Gebruikersvoordelen

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer krachtig en goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- Elektronische koppelinstelling met 41 stappen op lage snelheid en 21 stappen op hoge snelheid.
- AFT functie met accelerometer: het toestel schakelt onmiddellijk uit bij een plotse zwenkbeweging (bijvoorbeeld wanneer de machine blokkeert).
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwiel-slijtage.
- Zijhandgreep laat toe het hoge koppel van de machine uitstekend te beheersen.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor

EAN 0088381894104

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

191B26-6 (2x)

Li-ion accu BL4040



191E07-8

Snellader XGT 40Vmax DC40RA



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



122576-8

diepteanslag



452947-8

bithouder voor boor- en



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



346317-0

Draaghaak



127551-9

handgreep cpl



763252-1

automatische boorkop 1/2" 1,5-13



■ Optionele accessoires

191C10-7

Laadadapter ADP10

