

Boor- en schroefmachine 18 V DDF484T1J

Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + BL1850B
+ Makpac.



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	≤2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s ²
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	76 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381736077

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Robuust aluminium carter.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de



Accessoires

■ Standaard accessoires

197280-8

Li-ion accu BL1850B



346449-3

Draaghaak



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



■ Optionele accessoires

197288-2

TWINPACK BL1850B



197624-2

POWERPACK BL1850B

