

# Bovenfrees 2300W

## RP2302FCXJ

Bovenfrees 12 mm 2300W + extra acc + Makpac.



### Technische info

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen                 | 2300 W               |
| Toerental onbelast                | 9000 - 23000 t.p.m.  |
| Ø spantang - bereik               | 6 - 12 mm            |
| Ø spantang - inbegrepen           | 12 mm                |
| Induikdiepte                      | 0 - 70 mm            |
| Doorlaatopening voetplaat         | 62 mm                |
| Diameter voetplaat                | 170 mm               |
| Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )   | 4,2 m/s <sup>2</sup> |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ ) | 99 dB(A)             |
| Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )   | 88 dB(A)             |
| Geluid onzekerheidsfactor (K)     | 3 dB(A)              |

### Gebruikersvoordelen

- Bijzonder krachtige bovenfrees met regelbaar toerental, ideaal voor grotere freesdiameters.
- Standaard uitgerust met micrometrisch instelbare langsgeleider met een royale reikwijdte van 26cm.
- Constructie met lijnkogellager garandeert een concurrentieloze precisie en soepelheid van de duikfunctie gedurende de gehele levensduur van de machine.
- Elektronica controleert de zachtenloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Elektrische motorrem voor een verhoogde veiligheid en een snellere opeenvolging van de verschillende arbeidsgangen.
- Over het gehele bereik micrometrisch instelbare diepteaanslag met regelbare nulinstelling en snelontgrendeling voor een vlotte grofinstelling.
- Bijkomende vergrendelingsmoer die elke verschuiving van de diepteinstelling uitsluit, zelfs bij seriematig induiken.

**EAN 0088381754408**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**122850-4**

Adapter voor stofafzuiging



**763801-4**

Verloopbus 12x6 mm



**A-86206**

Verloopbus 12x8 mm



**194935-6**

Langsgeleider met fijnafstelling



**821552-6**

MAKPAC IV opbergkoffer



## ■ Optionele accessoires

**191R13-1**

Adapter voor geleiderail



**194579-2**

adapter voor geleiderail



**763622-4**

Spantang 1/2"

