

KGS 254 M Set (613254900) Afkortzaag doos; met trekfunctie

Art. nr. 613254900

EAN 4061792225923



Afbeelding plaatsvervangend



- Afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse met trekfunctie - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
- Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
- De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
- Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdeckte zaagsnedes
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
- Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

Technische waarden

Parameters

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Afmetingen | 726 x 485 x 543 mm |
| Steunvlak | 345 x 760 mm |
| Max. zaagbreedte 90°/45° | 305 / 215 mm |
| Max. zaagdiepte 90°/45° | 92 / 47 mm |
| Zaagvermogen 90°/90° | 305 x 92 mm |
| Zaagvermogen 45°/45° | 215 x 47 mm |
| Draaischijfinstelling links/rechts | 50 / 50 ° |
| Zaagbladhellingshoek links/rechts | 47 / 2 ° |
| Zaagblad | 254 x 30 mm |
| Opgenomen vermogen | 1450 W |
| Opgenomen vermogen S1 100% | 1450 W |
| Opgenomen vermogen S6 20% | 1800 W |
| Nullasttoerental | 4500 /min |
| Toerental bij belasting | 3200 /min |
| Zaagsnelheid | 60 m/s |
| Gewicht | 16.1 kg |
| Kabellengte | 2 m |

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau | 86 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 99 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

Leveringsomvang

Materiaalklem
 Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
 Kabelopwikkeling
 Spaanopvangzak
 Zaagblad "Precision cut wood - classic" 254x30 Z48
 Tweede hardmetalen zaagblad
 2 geïntegreerde tafelverbredingen
 Afkortgeleider